
Мультизональная система

TVM-R22G/NaG-K

TVM-R28G/NaG-K

TVM-R36G/NaG-K

TVM-R45G/NaG-K

TVM-R56G/NaG-K

TVM-R71G/NaG-K

Техническое описание



Описание модели

- Высокая энергоэффективность
- Бесшумная работа
- Точное поддержание температуры
- Инверторная технология
- Тройная эффективная очистка воздуха обеспечивает устранение пыли, аллергенов и прочих ненужных частиц
- Функциональные особенности
- Электрический расширительный клапан (EXV) и беспроводной пульт управления в комплекте

Гарантийные обязательства

Гарантия на прибор - 24 месяца

Технические характеристики

	TVM-R22G/NaG-K	TVM-R28G/NaG-K	TVM-R36G/NaG-K	TVM-R45G/NaG-K	TVM-R56G/NaG-K	TVM-R71G/NaG-K
Производительность (охлаждение), кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Производительность (обогрев), кВт	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	50	50	60	60	70	70
Расход воздуха, м3/ч	500	500	630	630	800	800
Уровень шума (макс./мин.), дБ	38/34	38/35	44/38	44/38	44/38	44/38
Габаритные размеры (ШxГxВ) блок, мм	843x180x275	843x180x275	940x200x298	940x200x298	1008x221x319	1008x221x319
Габаритные размеры (ШxГxВ) упаковка, мм	918x258x370	918x258x370	1013x288x395	1013x288x395	1076x316x410	1076x316x410
Вес нетто/брутто, кг	10,5/12,5	10,5/12,5	13/16	13/16	15/20	15/20
Диаметр соединительных труб (газ), дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8
Диаметр соединительных труб (жидкость), дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8